




WOODLOOK™
SPC OPTIMAL

www.woodlook.net

woodlook®
THE BEST FLOORS

OBSAH

ZLOŽENIE SPC OPTIMAL

Structure of SPC OPTIMAL

03

VLASTNOSTI SPC OPTIMAL

Features of SPC OPTIMAL

05

VÝHODY SPC OPTIMAL

Advantages of SPC OPTIMAL

06

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE

Install fast - use immediately

08

ZNÍŽTE HLUK PODLAHOU

Reduce noise beneath flooring

10

DEKORY

Decors

12

ŠPECIFIKÁCIA

Specification

22

POZNÁMKY

Notes

23





ZLOŽENIE

SPC OPTIMAL

STRUCTURE SPC OPTIMAL

VÝHODY SPC WOODLOOK™ OPTIMAL PRE INTERIÉR

25 REZIDENČNÁ
ROKOV ZÁRUKA



EKOLOGICKÝ

Je to minerálno - polymérový kompozit, takže je úplne bez formaldehydu.

It is a mineral-polymer composite, completely free of formaldehyde.



RÝCHLO INŠTALOVATEĽNÝ

Inštaluje sa o cca 40% rýchlejšie ako tradičné podlahové krytiny.

40% faster installation compared to traditional flooring systems.



VODEODOLNÝ

Naša podlaha SPC Woodlook™ Optimal je 100% vodeodolná, môže byť tiež inštalovaná v kuchyni, kúpeľni alebo práčovni.

SPC Woodlook™ Optimal floor is 100% water resistant, can also be installed in the kitchen, bathroom or laundry.



ROZMEROVO STABILNÝ

Nezrovnateľne lepšia rozmerová stabilita ako tradičné vinylové, HDF či MDF podlahy. SPC podlaha znesie teplotný rozdiel od 10 do 70 stupňov. Rozmerová stabilita je vysoko nadpriemerná.

An incomparably better dimensional stability than traditional vinyl, HDF or MDF floors. Dimensional stability is highly above average.



**UV ochranná
vrstva s PUR
ochranným
náterom**

*UV protective
layer with PUR
protective paint*

**Nosná 0,5mm,
polymérová
vrstva s reliéfnym
povrchom**

*A load-bearing 0.5mm
polymer layer with
relief surface*

**IXPE podložka
vyrovnávajúca
podložka s akus-
tickým útlmom 20dB
a antibakteriálnou
úpravou**

*IXPE levelling pad with
an acoustic attenuation
of 20 dB and antibacterial
treatment*

**l4F vodotesný
click systém,
zaisťujúci
rýchlu a presnú
montáž**

*l4F water-proof
click system
ensuring fast and
precise installation*

**Fotorealistická
dekoratívna
vrstva**

*A photorealistic
decorative layer*

**Minerálno-polymérové
SPC jadro zaisťujúce
extrémnu odolnosť
a pevnosť**

*A mineral polymer SPC
core ensuring extreme
resistance and strength*

ZÍSKAJTE NEPREKONATEĽNÉ RIEŠENIE PRE VAŠU PODLAHU



SPC Woodlook™ Optimal predstavuje inovatívne riešenie z minerálno - polymérového kompozitu podlahových krytín vyvinutý tak, aby odolali vystaveniu a účinkom priameho slnečného žiarenia. Poskytuje nadpriemernú odolnosť proti vyblednutiu, odlupovaniu dekoru, preliačeniam, škvrnám od domácich miláčikov, či inému znečisteniu, kvapalinám a plesniam.

Povrchová technológia - embossing (reliéfovanie) podlahových krytín SPC Woodlook™ Optimal poskytuje realistickú trojrozmernú vizuálnu a hmatateľnú replikáciu prírodných materiálov - krásu, ktorú naozaj vidíte a cítite.

GET AN UNBEATABLE SOLUTION TO YOUR FLOORING

SPC Woodlook™ Optimal represents an innovative solution from a floor covering mineral polymer composite developed so as to easily withstand the effects of direct sunlight exposure. It provides above-average fade resistance, decor peeling, dents, pet stains or other contamination, liquids and moulds.

Surface technology - embossing of SPC Woodlook™ Optimal flooring provides a realistic 3D visual and tangible replication of natural materials - beauty which you can really see and feel.

PRI PODLAHÁCH SPC WOODLOOK™ OPTIMAL, POSKYTUJE TECHNOLÓGIA SPC S MIMORIADNOU HUSTOTOU NEPREKONATEĽNÉ VÝHODY:

WITH SPC WOODLOOK™ OPTIMAL FLOORING, SPC EXTRA HIGH DENSITY TECHNOLOGY PROVIDES UNBEATABLE ADVANTAGES:



NEPOROVNATEĽNÁ ODOLNOSŤ

Možnosť inštalácie veľkých plôch v podmienkach vysokého zaťaženia. Technológia SPC: odolnosť voči opotrebeniu, odolnosť voči škvrnám, odolnosť voči teplotným výkyvom a 100% odolnosť voči vode, statická záťaž až do 600 kg.

NONPARALLEL RESISTANCE
Possible installation of large areas under high load conditions. SPC technology: wear resistance, stain resistance, temperature fluctuation resistance, and 100% water resistance static load up to 600kg.



EXTRÉMNE RÝCHLA MONTÁŽ

Inštalácia priamo na keramické dlaždice a väčšinu existujúcich podláh. Rýchla a jednoduchá montáž vďaka inovatívnemu click systému I4F. Minimalizujte prestoje, 100 m² namontovaných za 8 hodín 1 osobou.

EXTREMELY FAST INSTALLATION
Install directly onto ceramic tiles and most existing floors. Quick and simple installation thanks to the innovative click system I4F. Minimizes downtimes 100 m² installed in 8 hours by 1 person.



NEPREKONATEĽNÝ AKUSTICKÝ KOMFORT

20dB absorpcia zvuku vďaka integrovanej IXPE podložke.

UNBEATABLE ACOUSTIC COMFORT
20dB sound absorption thanks to integrated IXPE pad.



NADČASOVÝ DIZAJN

Nadčasové a štýlové drevené a kamenné dekory, 3D reliéfny povrch pre realistický dotyk a vzhľad.

TIMELESS DESIGN
Timeless and stylish wood and stone decors 3D relief surface for realistic touch and appearance.

SPC



INŠTALUJTE **WOODLOOK**
PODLAHY - VHODNÉ
NA INTENZÍVNE POUŽÍVANIE

INSTALL WOODLOOK FLOORING FIT FOR INTENSIVE USE

INŠTALUJTE WOODLOOK PODLAHY - VHODNÉ NA INTENZÍVNE POUŽÍVANIE



Mimoriadne husté a extrémne pevné jadro podlahy Woodlook SPC Optimal je lídrom v produktoch, pokiaľ ide o jeho pevnosť a odolnosť. Tieto podlahy odolávajú škrabancom, zlupovaniu, otláčaniu a odieraniu, zachovávajú rozmerovú stabilitu pri extrémnych zmenách teplôt a môžu byť inštalované priamo na väčšinu existujúcich podkladových podláh.

INSTALL WOODLOOK FLOORING FIT FOR INTENSIVE USE

The ultra high density and extremely rigid core of Woodlook SPC Optimal flooring is the product leader as regards its strength and resistance. This flooring is resistant to scratches, peeling, dinging & denting, and abrasion, retains its dimensional stability in extreme temperature changes and can be installed directly onto most existing floor underlayments.

ODOLNÁ VOČI OPOTREBENIU

Najvyššia odolnosť voči
mechanickému poškodeniu

Podlahy Woodlook SPC Optimal spĺňajú najvyššie štandardy zaťaženia triedy 42, ponúkajú mimoriadnu odolnosť voči intenzívnemu používaniu v profesionálnom alebo ľahkom priemyselnom prostredí, a to vďaka svojmu extra hustému pevnému SPC jadru.

RESISTANT TO WEAR AND TEAR

The highest resistance
to mechanical damage

Woodlook SPC Optimal flooring meets the highest standards of load class 42, offers ultra resistance to intensive use in a professional or light industry environment, namely thanks to its extra HD rigid SPC core.

ODOLNÁ VOČI ŠKVRNÁM

Odoláva škvrnám,
ľahko sa čistí

Inštaluje sa o cca 40%
rýchlejšie ako tradičné
podlahové krytiny.

RESISTANT TO STAINS

It withstands stains, easy-to- clean

The unbeatable PUR finish
protects the floor from stains and
facilitates cleaning.

100% VODEODOLNÁ

Podlaha Woodlook SPC Optimal je vybavená nielen vodotesným i4F click systémom, ale samotné SPC jadro ako aj IXPE podložka je 100% vodeodolná a preto je vhodná k inštalácii aj do trvalo vlhkého prostredia.

100% WATER-RESISTANT

Woodlook SPC Optimal flooring is not only equipped with the water-proof 4F click system but also both the SPC core itself and the IXPE are 100% waterproof and therefore fit for installation into a permanently moist environment.

NEPREKONATEĽNÁ ROZMEROVÁ STABILITA

Odoláva extrémnym teplotám

Chlad ani teplo nemôžu zmeniť vzhľad podlahy Woodlook SPC Optimal. Udržiava vynikajúcu rozmerovú stabilitu pri extrémnych teplotných výkyvoch. Od 10°C-70°C, žiadne deformácie v priebehu času.

UNBEATABLE DIMENSIONAL STABILITY It withstands extreme temperatures

Neither cold nor heat can change the appearance of Woodlook SPC Optimal flooring. It retains an excellent dimensional stability at extreme temperature fluctuations. From 10°C 70°C, no deformations over time

NAJVHODNEJŠIA ALTERNATÍVA K PODLAHOVÉMU VYKUROVANIU


Vďaka SPC jadru zloženému z viac ako 95% vápenca má Woodlook SPC Optimal unikátnu tepelnú vodivosť, porovnateľnú s keramickou dlažbou. Zároveň neprekonateľná rozmerová stabilita podláh Woodlook SPC Optimal robí tieto najvhodnejšími k použitiu s akýmkoľvek typom podlahového vykurovania.

THE MOST APPROPRIATE ALTERNATIVE TO FLOOR HEATING

Thanks to its SPC core made up of more than 95% of calcium, Woodlook SPC Optimal has a unique thermal conductivity comparable with ceramic tiles. At the same time, an unbeatable dimensional stability of Woodlook SPC Optimal flooring makes it the most appropriate for using with any type of floor heating.

Maximálna teplota podlahy povolená po montáži (°C)

Maximum permissible post-installation floor temperatures (°C)





INŠTALUJTE RÝCHLO—
—UŽÍVAJTE IHNEĎ

INSTALL FAST - USE IMMEDIATELY

INŠTALUJTE RÝCHLO- -UŽÍVAJTE IHNEĎ



Použitím podlahy Woodlook SPC Optimal šetríte čas potrebný na jej inštaláciu na absolútne minimum, pretože si nevyžaduje žiadnu alebo len minimálnu prípravu podkladu *- žiadne lepenie a žiadne čakanie. Nainštalujte a užívajte!

INSTALL FAST - USE IMMEDIATELY

By using Woodlook SPC Optimal flooring you save to the absolute minimum the time needed to install it because it requires no or just minimum underbase preparation *- no gluing and no waiting. Install and use!

POLOŽTE PRIAMO NA KERAMICKÉ DLAŽDICE A VÄČŠINU EXISTUJÚCICH PODLÁH

Pred montážou je potrebná malá alebo takmer žiadna špeciálna úprava podkladu* jeho nedokonalostí. Montáž priamo na keramiku so spojmi do šírky 5 mm a hĺbky 2 mm.

LAY DIRECTLY ONTO CERAMIC TILES AND MOST EXISTING FLOORS

Prior to the installation, minor or almost no special treatment of the underbase* its imperfections is required. Installation directly onto ceramics with joints up to 5 mm wide and 2 mm deep.



Naša podlaha Woodlook SPC Optimal má IXPE penovú podložku, ktorá pokrýva nedokonalosti podkladu.

Our Woodlook SPC Optimal flooring has an IXPE foam pad which covers the underbase imperfections.

ZAKLIKNIITE TO RÝCHLO A ĽAHKO

Spoločnosť Woodlook predstavuje click systém I4F Click4U, ktorý kombinuje uhlový systém pre dlhú stranu dosiek a 3L TripleLock pre krátku stranu. 3L TripleLock je jedinečný jednodielny systém položenia-uzamknutia, ktorý eliminuje potrebu ďalších plastových vložiek, vďaka čomu je montáž až o 40% rýchlejšia ako pri tradičnom systéme zaklikávania uhla k uhlu. Taktiež zabráňuje vrzganiu, zatiaľ čo poskytuje vysokú pevnosť uzamknutia a dodáva jeden z najjednoduchších a najrýchlejších zaklikávacích systémov na trhu.

CLICK IT FAST AND EASILY

Woodlook introduces the click system I4F Click4U which combines the angle- system on the long side of the planks and 3L TripleLock on the short side. 3L TripleLock is a unique one piece drop-lock system eliminating the need for other plastic inserts, thanks to which the installation is up to 40% faster than with the traditional angle-to-angle click system. It also prevents squeaking, while providing high lock strength, and supplies one of the simplest and fastest click systems on the market.



NAMONTUJTE A UŽÍVAJTE

Všetko, čo sa týka podlahy Woodlook SPC Optimal umožňuje rýchlu montáž a okamžité používanie.

Žiadne lepidlo, žiadny čas a schnutie. Až do 400 m² bez dilatačných škár (izby 20 x 20 m).

INSTALL AND USE

Everything in respect of Woodlook SPC Optimal flooring allows for fast installation and immediate use.

No glue, no drying time Up to 400m² without dilatation joints (rooms 20 x 20 m).

* Každý projekt je jedinečný. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na montáž.

* Every project is unique. For further details, see the installation notice.

AŽ O 40 % RÝCHLEJŠÍ AKO TRADIČNÝ SYSTÉM ZAKLIKÁVANIA POD UHLOM

Up to 40% faster than the traditional angle click system

NAMONTUJTE 100 M² PODLAHY ZA 8 HODÍN 1 OSOBOU

Install 100m² of flooring in 8 hours by 1 person



ZNÍŽTE HLUK
PODLAHOU

REDUCE NOISE BENEATH FLOORING

ZNÍŽTE HLUK PODLAHOU




SPC jadro ako aj IXPE podložka podlahy Woodlook SPC Optimal bezprecedentným spôsobom tlmia kročajový hluk a ostatné zvuky typické pre bežné podlahy s ich akustickým diskomfortom. Preto všade kde sú naše podlahy inštalované, vytvárajú príjemnejšie prostredie, od hotelových izieb, bytov, rodinných domov až po kancelárie.

ZNÍŽUJE ZVUK V MIESTNOSTI

Exkluzívna neprekonateľná štruktúra SPC redukuje hluk pri chôdzi v miestnosti v najvyššej miere zo všetkých možností interiérových podláh.


REDUCES ROOM SOUND

The SPC exclusive non-permeable structure reduces noise when walking in a room to the highest extent from all interior flooring options.



Hluk pri chôdzi v miestnosti (dB)

Noise when walking in a room (dB)



REDUCE NOISE BENEATH FLOORING


Both the SPC core and the IXPE pad of Woodlook SPC Optimal flooring attenuates in an unprecedented manner impact and other sounds typical of common floors with their acoustic discomfort. As a result, wherever installed, our floors create a nicer environment, from hotel rooms, through apartments, family houses, to offices.

TLMÍ HLUK

Znížte prenos zvuku medzi podlahami o 20 dB. Podlaha Woodlook SPC Optimal je v porovnaní s bežnou laminátovou podlahou tichšia o 20dB.

ATTENUATES NOISE

Reduce the floor-to-floor sound transmission by 20 dB.



UŠETRÍTE PENIAZE

VĎAKA INTEGROVANEJ IXPE PODLOŽKE
UŽ NIE JE POTREBNÁ ŽIADNA ĎALŠIA.

SAVE MONEY

Thanks to the integrated IXPE underlayment no other is needed.

A close-up photograph of a wooden floor with a purple woven rug. The floor is made of wide, light-colored wooden planks with a natural grain. A purple rug with a complex woven pattern is partially visible in the lower right corner.

DEKORY

DECORS



WHITE MAPLE
P01102



LIGHT ACER
P01110



SILVER OAK
P01108




NATURAL OAK
P01111



DARK WALNUT
P01109



RUSTY BROWN
P01101



SMOKED OAK
P01140



GREY STONE
P01005



WHITE MAPLE
P01102



LIGHT ACER
P01110



SILVER OAK
P01108



NATURAL OAK
P01111



DARK WALNUT
P01109



RUSTY BROWN
P01101



SMOKED OAK
P01140



GREY STONE
P01005

ŠPECIFIKÁCIA



Interiérová podlaha Woodlook SPC Optimal patrí do kategórie kompaktných interiérových podláh s minerálno-polymérovým jadrom a je vyrábaná procesom extrudovania.

Obsahuje tiež integrovanú IXPE vyrovnávajúcu a hluk tlmiacu, vodeodolnú podložku.

Je k dispozícii vo formátoch 180 × 1220 mm a 300 × 600 mm v závislosti od dekoru.

Nášľapná vrstva 0,50 mm je posilnená PU povrchovou úpravou, ktorá natrvalo vylučuje akékoľvek voskovanie a regeneráciu leštiacim sprejom. Má odolnosť voči statickému otláčaniu $\leq 0,02$ mm a rozmerovú stabilitu v súlade s normou ISO EN 23 999 0,05% (oproti $\leq 0,15\%$, ktorú požaduje táto norma).

Miera emisií celkových prchavých organických zlúčenín vo vzduchu je nižšia ako $100 \mu\text{g} / \text{m}^3$ (TVOC po 28 dňoch). Podlaha Woodlook SPC Optimal sa poskytuje s 10 resp. 25-ročnou, limitovanou zárukou.

SPECIFICATION

The Woodlook SPC Optimal interior flooring comes under the category of compact interior flooring featuring a mineral polymer core and is made using the extrusion process.

It also contains an integrated IXPE levelling and noise-attenuating, waterproof pad.

It is available in formats 180 × 1220 mm and 300 × 600 mm depending on decor.

The 0.50 mm wear layer is reinforced with PU finish permanently eliminating any waxing and polishing spray regeneration. It is resistant to static denting $\leq 0,02$ mm and dimensional stability in accordance with ISO EN 23 999 0.05% (as compared to $\leq 0.15\%$ required by this standard). The rate of total airborne volatile organic compound emissions is below $100 \mu\text{g} / \text{m}^3$ (TVOC after 28 days). The Woodlook SPC Optimal flooring is provided with a 10-year or 25-year limited warranty.



Všeobecné vlastnosti - EN ISO 10582 <i>General properties - EN ISO 10582</i>	Skúšobná metóda <i>Test method</i>	Požiadavky <i>Requirements</i>	Výsledok skúšky <i>Test result</i>
Rozmery <i>Dimensions</i>	ISO 24342	EN ISO 10582	180x1220mm 300x600mm
Celková hrúbka s integrovanou podložkou <i>Overall thickness with integrated underlayment</i>	ISO 24346	EN ISO 10582	6,0mm
Hrúbka nosnej vrstvy <i>Load-bearing layer thickness</i>	ISO 24340	EN ISO 10582	0,5mm
Hmotnosť na jednotku plochy <i>Weight per unit of area</i>	ISO 23997	EN ISO 10582	$10 \times 10^3 \text{ g/m}^2$
Stupen využitia - Priemyselné <i>Usage rate - Industrial</i>	ISO 10874 (EN 685)	EN ISO 10582	trieda 42 <i>Class 42</i>
Trvalá deformácia <i>Permanent deformation</i>	ISO 24343-1	EN ISO 10582	0,02mm
Rozmerová stálosť a krútvosť po vystavení teplu <i>Dimensional stability and curling after exposure to heat</i>	ISO 23999	EN ISO 10582	0,05%
Test rolovacieho kolieska stoličky <i>Castor chair test</i>	ISO 4918:2016 (EN 425)	EN ISO 10582	žiadne poškodenie žiadna delaminácia <i>no damage</i> <i>no deformation</i>
Stálofarebnosť <i>Colour fastness</i>	ISO 105 B02	EN ISO 10582	> 6
Emisie formaldehydu <i>Formaldehyde emissions</i>	ASTM D6007-2014 (UV-Vis)	EN ISO 10582	nezistený <i>not determined</i>
Obsah pentachlorofenolu (PCP) <i>Pentachlorophenol (PCP) content</i>	ASTM F 963-11 (ICP-OES)	EN ISO 10582	nezistený <i>not determined</i>
Tepelný odpor <i>Thermal resistance</i>		EN ISO 10582	$0,025 \text{ m}^2 \text{ KW}^{-1}$

Vyššie uvedené informácie môžu byť zmenené v záujme ďalšieho zlepšenia.

Je potrebné dodržiavať pokyny spoločnosti Woodlook, s.r.o. týkajúce sa inštalácie, čistenia a údržby. Kontaktujte spoločnosť Woodlook, s.r.o. na uvedenej adrese kvôli týmto pokynom. Zrieknutie sa zodpovednosti: Upozorňujeme, že produkty sú namontované pre kreatívne účely a nie podľa technických špecifikácií. Pre viac informácií pozrite montážne pokyny spoločnosti Woodlook.

The above information can change for the sake of further improvements. It is necessary to follow the instructions from Woodlook, s.r.o., relating to the installation, cleaning and maintenance. For these instructions, contact Woodlook, s.r.o., at the given address. Liability disclaimer: We note that the products are installed for creative purposes and not to technical specifications. For more information, see the installation instructions of Woodlook.

NOTES

[illegible]



woodlook®

THE BEST FLOORS

www.woodlook.net